

Станция БАРС-Аеро

Число проживающих	Расход, л/сут.	Диаметр, мм.	Общая высота, мм.	Электропотребление, Вт/ч	Стоимость, евро.
3-5	700	1200	2700	60	1440
4-7	1000	1200	2700	70	1710
7-12	1500	1500	2700	90	2430

Септик БАРС-Био

Кол-во жителей	Расход, л/сутки	Объем, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Цена, евро
4-5	700-800	2 500	1240	2 200	185	1152
5-7	900-1000	2 850	1240	2 600	200	1206
6-8	1000-1100	3 400	1240	3 100	225	1260
8-9	1100-1300	3 950	1240	3 600	245	1323
8-10	1300-1500	4 550	1240	4 100	265	1377
9-11	1400-1700	5 150	1240	4 600	280	1512
10-13	2000-2200	6 350	1240	5 700	330	1755

Септик БАРС-Эко

Кол-во жителей	Расход, л/сутки	Объем, л.	Диаметр, м	Высота корпуса, м.	Вес, кг	Стоимость, евро
1-3	370-400	1250	1,2	1,1	125	670
3-4	600-700	2000	1,2	1,7	165	778
4-5	800-900	2500	1,2	2,2	195	1053
4-5	800-900	2650	1,5	1,5	215	1065
5-6	1000-1100	3200	1,5	1,8	240	1175
6-8	1200-1300	3700	1,5	2,1	265	1337

Септик БАРС-Мини

Объём септика, м ³	Длина, мм	Диаметр, мм	Расход л/сут.	Вес, кг	Стоимость, евро
1000	1400	955	330	85	576
1300	1850	955	430	95	670
1600	2300	955	530	105	765

Септик БАРС-Н (накопительный)

Объём, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Стоимость, евро
2000	1240	1900	120	550
3000	1240	2800	160	665
4000	1240	3700	200	774
5000	1550	2900	270	1418
6000	1550	3400	300	1544
7000	1550	4000	340	1944
8000	1550	4600	380	2182
9000	1550	5100	410	2318
10000	1550	5700	440	2510
11000	1550	6300	-	по запросу
12000	1550	6800	-	по запросу
13000	1550	7400	-	по запросу
14000	1550	8000	-	по запросу
15000	1550	8500	-	3496

Кессон БАРС

Диаметр, мм	Высота корпуса, мм.	Общая высота, мм	Стоимость, евро
1200	2000	2300	600
1500	2000	2300	1250
2000	2000	2300	

Вставка в бетонные кольца

Высота мм	Диаметр	Количество колец	Стоимость, евро
1700	900	2	295
2500	900	3	395
3400	900	4	420
1700	1400	2	440
2500	1400	3	590
3400	1400	4	715

Погреб из пластика

Характеристики круглого погреба			
Высота мм	Диаметр	Объем, м3	Стоимость, евро
2000	1500	3,5	1530
2000	2000	6,3	2178

Характеристики прямоугольного погреба		
Д*Ш*В	Объем, м3	Стоимость, евро
2000*1200*1500	3,6	1665
2000*1200*2000	4,8	1890
2000*1500*1500	4,5	1935
2000*1500*2000	6	2187
2000*2000*2000	8	2457
3000*2000*2000	12	3150

Инфильтратор

Диаметр, мм.	Высота, мм.	Толщина корпуса, мм.	Диаметр входа, мм.	Диаметр вент патрубка	Стоимость, евро
1500	450	20	110	110	220

Перекачивающий колодец

Диаметр, мм.	Высота, мм.	Толщина корпуса, мм.	Диаметр входа, мм.	Диаметр выхода, мм.	Стоимость, евро
500	1600	8	110	32, 50	260

Емкості для дизельного палива БАРС - FT

Наименование изделия	Объем, л	Длина, мм	Диаметр, мм	Стоимость, евро.
БАРС FT	2000	1900	1200	970
БАРС FT	3000	2800	1200	1100
БАРС FT	4000	3700	1200	1500
БАРС FT	5000	4600	1200	1660
БАРС FT	5000	3000	1500	
БАРС FT	6000	3400	1500	
БАРС FT	7000	4000	1500	
БАРС FT	8000	4500	1500	
БАРС FT	9000	5100	1500	
БАРС FT	10000	5700	1500	3000
БАРС FT	11000	6200	1500	
БАРС FT	12000	4000	2000	
БАРС FT	13000	4300	2000	
БАРС FT	14000	4700	2000	
БАРС FT	15000	5000	2000	

жироуловитель под мойку

технічні характеристики

Модель	Продуктивність (м3 / год)	Пікове скидання (л)	Габарити (мм)			Висота входу (мм)	Висота вихода (мм)	Ціна (євро.)	Ціна зі знижкою 10% (євро.)
			довжина	Ширина	Висота				
PP-0,5	0,5	25	420	320	370	305	295	60	54
PP-0,5	0,5	30	420	370	370	305	295	62	56
PP-0,5	0,5	40	520	370	370	305	295	66	60
PP-0,5	0,5	50	520	470	370	305	295	73	66
PP-1,0	1	60	520	470	420	355	345	75	68
PP-1,0	1	70	620	470	420	355	345	85	77
PP-1,0	1	80	720	470	420	355	345	92	83
PP-1,0	1	90	720	520	420	355	345	98	88
PP-1,5	1,5	100	770	520	420	355	345	108	97
PP-1,5	1,5	125	820	620	420	355	345	124	112
PP-1,5	1,5	150	820	620	470	405	395	170	153
PP-1,5	1,5	175	820	620	520	405	445	187	170

Жироуловитель «Сток-С»

технічні характеристики

Витрати води, до (л / с.)	Обсяг жировловлювача (щільність жиру 935 кг / м3), л	Діаметр жировловлювача , мм	Висота жировловлювача, мм	Вартість, євро
0,6	420	955	600	324
0,7	490	955	700	346
0,8	560	955	800	360
0,9	630	955	900	382
1	700	955 1200	1000 650	454
1,25	880	955 1200	1250 800	490
1,5	1050	955 1200	1500 950	504
1,75	1230	955 1200 1500	1700 1100 700	670
2	1400	1200 1500	1250 800	742
2,5	1760	1200 1500	1550 1000	814
3	2100	1200 1500	1850 1200	963
3,5	2460	1500	1400	995
4	2800	1500	1600	1225
5	3500	1500	2000	1102
6	4200	1500	2400	1174
7	4900	1500	2750	1215
8	5600	1500	3150	1350
9	6300	1500	3550	1440
10	7000	1500	3950	1530

Жироуловитель «Сток-Р»

технічні характеристики

Витрати води, до (л / с.)	Обсяг жироловлювача (щільність жиру 935 кг / м3), л	Розміри, мм	Вартість, євро.
0,1	70	350x400x500	130
0,2	140	500x550x550	158
0,3	210	500x600x700	194
0,4	280	500x750x750	243
0,5	350	550x800x800	297
0,6	420	750x750x750	324
0,7	490	500x1000x1000	351
0,8	560	750x750x1000	378
0,9	630	800x800x1000	410
1,0	700	700x1000x1000	437
1,25	880	800x1000x1000	468
1,5	1050	1000x1000x1050	504
1,75	1230	850x1200x1200	540
2	1400	1000x1000x1400	603
2,5	1760	1200x1200x1250	698
3	2100	1250x1300x1300	774
3,5	2460	1100x1500x1500	846
4	2800	1250x1500x1500	878
5	3500	1250x1400x2000	990