

Станція БАРС-Аеро

Кількість проживаючих	Росхід, л/доба	Діаметр, мм.	Загальна висота, мм.	Електроспоживання, Вт/г	Вартість, євро
3-5	700	1200	2700	60	2300
4-7	1000	1200	2700	70	2800
7-12	1500	1500	2700	90	3500

Септик БАРС-Біо

Кількість проживаючих	Росхід, л/доба	Об'єм, л	Діаметр, мм	Довжина, мм	Вартість, євро
4-5	700-800	2 500	1200	2 200	1380
5-7	900-1000	2 850	1200	2 600	1450
6-8	1000-1100	3 400	1200	3 100	1500
8-9	1100-1300	3 950	1200	3 600	1590
8-10	1300-1500	4 550	1200	4 100	1650
9-11	1400-1700	5 150	1200	4 600	1800
10-13	2000-2200	6 350	1200	5 700	2100

Септик БАРС-Еко

Кількість проживаючих	Росхід, л/доба	Об'єм, л.	Діаметр, мм	Висота корпусу, мм	Вартість, євро
1-3	370-400	1250	1200	1100	800
3-4	600-700	2000	1200	1700	930
4-5	800-900	2500	1200	2200	1260
4-5	800-900	2650	1200	1500	1280
5-6	1000-1100	3200	1200	1800	1400
6-8	1200-1300	3700	1500	2100	1600

Септик БАРС-Міні

Об'єм септика, м ³	Довжина, мм	Діаметр, мм	Росхід л/доба	Товщина, мм	Вага, кг	Вартість, євро
1000	1400	955	330	8	85	700
1300	1850	955	430	8	95	800
1600	2300	955	530	8	105	920

Септик БАРС-Н (накопичувальний)

Об'єм, л	Діаметр, мм	Довжина, мм	Вартість, євро
2000	1240	1900	660
3000	1240	2800	800
4000	1240	3700	930
5000	1550	2900	1700
6000	1550	3400	1850
7000	1550	4000	2330
8000	1550	4600	2620
9000	1550	5100	2780
10000	1550	5700	3000
11000	1550	6300	3150
12000	1550	6800	3280
13000	1550	7400	3450
14000	1550	8000	3600
15000	1550	8500	4200

Кісон БАРС

Діаметр, мм	Висота корпусу, мм.	Загальна висота, мм	Вартість, євро
1200	2000	2300	800
1500	2000	2300	1500
2000	2000	2300	2200

Вставка в бетоні кільця

Висота мм	Діаметр , мм	Кількість кілець	Вартість, євро
1700	900	2	400
2500	900	3	530
3400	900	4	560
1700	1400	2	600
2500	1400	3	800
3400	1400	4	1000

Погріб з пластика

Характеристики на циліндричний погріб

Висота, мм	Діаметр, мм	Об'єм, м3	Вартість, євро
2000	1500	3,5	2100
2000	2000	6,3	2900
2500	2000	7,8	3800

Характеристики на прямокутний погріб

Д*Ш*В	Об'єм, м3	Вартість, євро
2000*1200*1500	3,6	2400
2000*1200*2000	4,8	2700
2000*1500*1500	4,5	2800
2000*1500*2000	6	3200
2000*2000*2000	8	3600
3000*2000*2000	12	4500

Інфільтратор

Діаметр, мм.	Висота, мм.	Товщина корпусу, мм.	Діаметр входу, мм.	Діаметр вент патрубку	Вартість, євро
1500	450	6	110	110	260

Перекачувальний колодезь

Діаметр, мм.	Висота, мм.	Товщина корпусу, мм.	Діаметр входу, мм.	Діаметр виходу, мм.	Вартість, євро
500	1600	6	110	32, 50	250

Ємності для дизельного палива БАРС - FT

Найменування виробу	Об'єм, л	Довжина, мм	Діаметр, мм	Вартість, євро
БАРС FT	2000	1900	1200	1300
БАРС FT	3000	2800	1200	1500
БАРС FT	4000	3700	1200	2000
БАРС FT	5000	4600	1200	2200
БАРС FT	5000	3000	1500	2200
БАРС FT	6000	3400	1500	2500
БАРС FT	7000	4000	1500	2800
БАРС FT	8000	4500	1500	3200
БАРС FT	9000	5100	1500	3500
БАРС FT	10000	5700	1500	4000
БАРС FT	11000	6200	1500	
БАРС FT	12000	4000	2000	
БАРС FT	13000	4300	2000	
БАРС FT	14000	4700	2000	
БАРС FT	15000	5000	2000	

Жируловлювач під мийку

Технічні характеристики

Модель	Продуктивність (м³/Год)	Піковий скид (л)	Габарити (мм)			Висота входу (мм)	Висота вихода (мм)	Ціна (євро)
			Довжина	Ширина	Висота			
PP-0,5	0,5	25	420	320	370	305	295	70
PP-0,5	0,5	30	420	370	370	305	295	75
PP-0,5	0,5	40	520	370	370	305	295	80
PP-0,5	0,5	50	520	470	370	305	295	90
PP-1,0	1	60	520	470	420	355	345	95
PP-1,0	1	70	620	470	420	355	345	100
PP-1,0	1	80	720	470	420	355	345	110
PP-1,0	1	90	720	520	420	355	345	120
PP-1,5	1,5	100	770	520	420	355	345	130
PP-1,5	1,5	125	820	620	420	355	345	135
PP-1,5	1,5	150	820	620	470	405	395	165
PP-1,5	1,5	175	820	620	520	405	445	220

Жироулавлювач «Сток-С»

Технічні характеристики

Росхід води, до (л/с.)	Об'єм жироулавлювача (щільність жиру 935 кг/м ³), л	Діаметр жироулавлювача, мм	Висота жироулавлювача, мм	Вартість, євро
0,6	420	955	600	390
0,7	490	955	700	415
0,8	560	955	800	432
0,9	630	955	900	450
1	700	955 1200	1000 650	545
1,25	880	955 1200	1250 800	588
1,5	1050	955 1200	1500 950	605
1,75	1230	955 1200 1500	1700 1100 700	804
2	1400	1200 1500	1250 800	890
2,5	1760	1200 1500	1550 1000	977
3	2100	1200 1500	1850 1200	1155
3,5	2460	1500	1400	1194
4	2800	1500	1600	1322
5	3500	1500	2000	1374
6	4200	1500	2400	1410
7	4900	1500	2750	1458
8	5600	1500	3150	1620
9	6300	1500	3550	1728
10	7000	1500 2000 2400	3950 2250 1550	1836
22.8	16000	2300	4000	4380
25.7	18000	2400	4000	4680
28.5	20000	2400	4500	5040

Жируловлювач «Сток-Р»

Технічні характеристики

Росхідд води, до (л/с.)	Об'єм жируловлювача (щільність жиру 935 кг/м ³), л	Розміри, мм	Вартість, євро
0,1	70	350x400x500	156
0,2	140	500x550x550	190
0,3	210	500x600x700	233
0,4	280	500x750x750	292
0,5	350	550x800x800	356
0,6	420	750x750x750	390
0,7	490	500x1000x1000	420
0,8	560	750x750x1000	454
0,9	630	800x800x1000	490
1,0	700	700x1000x1000	524
1,25	880	800x1000x1000	560
1,5	1050	1000x1000x1050	605
1,75	1230	850x1200x1200	648
2	1400	1000x1000x1400	723
2,5	1760	1200x1200x1250	838
3	2100	1250x1300x1300	930
3,5	2460	1100x1500x1500	1015
4	2800	1250x1500x1500	1054
5	3500	1250x1400x2000	1188